



## SAFECOAT 0068

<b>Beschreibung</b>	mechanisch und chemisch verfestigtes Wirrfaservlies aus 100 % Polypropylenfasern; weiß
<b>Produkteigenschaften</b>	chemisch verfestigt, für hohe Beanspruchung geeignet, universell einsetzbar, bohrbar, einfache Verlegung, absolut umweltverträglich;
<b>Anwendung</b>	SC 0068 ist die professionelle Variante für den Schwimmbadbau und bietet optimalen Schutz für alle Schwimmbadfolien.

<b>Technische Daten:</b>	<b>Norm</b>	<b>Dim.</b>	<b>Wert</b>
Flächengewicht:	DIN EN 12127	g/m <sup>2</sup>	ca. 450
Nennstärke:	DIN 53855/3	mm	ca. 4,3
Höchstzugkraft: l/q/∅	DIN EN 29073/3	kN/m	ca. 23
Höchstzugkraft-Dehnung: l/q/∅	DIN EN 29073/3	%	> 75
<b>Lieferform:</b>			
Rollenlänge:		l <sub>fm</sub>	50
Breite:		m	2 und 1,65
Fläche / Rolle:		m <sup>2</sup>	100 und 82,5
Gewicht:		kg	ca. 47 oder ca. 38